75W90

HUILE 100% SYNTHÉTIQUE POUR ENGRENAGES

AVEC

TRAITEMENT ANTIFRICTION

La **75W90** est une HUILE 100% SYNTHÉTIQUE POUR ENGRENAGES de haute performance avec TRAITEMENT ANTIFRICTION. La **75W90** est formulée à partir d'huiles de base synthétiques **PAO** et d'additifs de première qualité. La **75W90** possède des propriétés lubrifiantes supérieures qui permettent une diminution de l'usure causée par la friction et une protection améliorée des engrenages contre les températures extrêmes.

La **75W90** procure :

- Des performances exceptionnelles à basse et à haute températures : **indice de viscosité élevé de 158**,
- D'excellentes propriétés à basse température : **point d'écoulement de -51ºC**,
- Une protection supérieure contre l'oxydation, la rouille et la corrosion.

Conséquemment, l'huile 100% SYNTHÉTIQUE pour engrenages **75W90** aide à :

- Diminuer les coûts d'entretien en prolongeant la vie des pièces mécaniques,
- Diminuer les bruits provenant des engrenages,
- Espacer les intervalles de maintenance et de changement d'huile,
- Enrayer les problèmes dus aux brusques variations de charge.

La **75W90** peut être utilisée dans les applications où un lubrifiant répondant à la norme **API GL-5** est requis:

- Différentiels autobloquants et conventionnels,
- Transmissions manuelles,
- Boîtes d'engrenages industriels,
- Boîtes d'engrenages de machinerie lourde,
- Boîtes d'engrenages de motocyclettes et VTT

L'huile 100% SYNTHÉTIQUE pour engrenages **75W90** :

- Rencontre et surpasse les normes **API GL-5**, **API MT-1**, **Mack GO-J**, **SAE J2360** et **MIL-PRF-2105E**.
- Est formulée pour engrenages hypoïdes et à denture hélicoïdale ou à roues coniques,
- Est compatible avec les huiles minérales, semi-synthétiques et à la plupart des huiles synthétiques.

2200, Léon-Harmel, suite 6, Québec (Québec) Canada G1N 4L2
Téléphone : **(418) 687-5533** Télécopieur : (418) 687-5534
Courriel : hipertech@hipertech.com

DONNÉES TECHNIQUES

- Viscosité cinématique;
  - @ 40°C, cSt : 108,0
  - @ 100°C, cSt : 15,93
- Viscosité Brookfield;
  - @ -40°C, cP : 118,000
- Indice de viscosité : 158
- Point d'éclair, °C : >200
- Point d'ébullition, °C : >300
- Point d'écoulement, °C : -51

Formats	Numéros de produit
1 L	242001
4 L	242004
20 L	242020
55 L	242055
205 L	242205
1000 L	2421000

Les renseignements fournis dans ce document le sont à titre indicatif. HIPERTECH INC., n'ayant aucun contrôle sur l'application et l'usage de ce produit, sa responsabilité se limite à la qualité du produit fourni.

2200, Léon-Harmel, suite 6, Québec (Québec) Canada G1N 4L2
Téléphone : **(418) 687-5533** Télécopieur : (418) 687-5534
Courriel : hipertech@hipertech.com