APL

LUBRIFIANT TOUT USAGE

AVEC

TRAITEMENT ANTIFRICTION

Le **APL** est un LUBRIFIANT TOUT USAGE avec TRAITEMENT ANTIFRICTION conçu à l'aide d'une technologie de pointe en lubrification pour des applications industrielles et automotives.

Le **APL** :

- **LUBRIFIE** : le TRAITEMENT ANTIFRICTION réduit la friction et l'usure au minimum. Le film lubrifiant formé par le **APL** procure une lubrification durable,
- **PÉNÈTRE** : le **APL** pénètre rapidement pour dégager les pièces rouillées,
- **PROTÈGE CONTRE LA ROUILLE ET LA CORROSION** : le **APL** laisse une pellicule protectrice tenace qui prévient la rouille et la corrosion pendant près d'un an. Le **APL** peut être utilisé comme antirouille pour une protection à court terme. L'excellente résistance au lessivage à l'eau du **APL** procure des performances supérieures dans des applications humides,
- **DÉPLACE L'HUMIDITÉ** : le **APL** recherche et repousse l'humidité pour ensuite laisser un film protecteur actif,
- Ne laisse pas d'odeur désagréable,
- N'endommage pas les plastiques et les caoutchoucs,
- Ne contient pas de silicone ni de téflon.

Les propriétés du **APL** en font un lubrifiant pour chaînes particulièrement efficace, il pénètre dans les maillons de la chaîne pour lubrifier et protéger ceux-ci contre la rouille et la corrosion tout en laissant un film lubrifiant tenace sur la chaîne. Le **APL** peut donc être utilisé pour lubrifier des chaînes dans des environnements humides voire même corrosif. Le **APL** est facilement applicable en employant un pinceau, un système de type ''oil mist'', un lubrificateur automatique ou par trempage.

INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES :
Le **APL** ne contient pas de produits chimiques répertoriés comme faisant partie de la Classe I ou II du "US CLEAN AIR ACT" ou du "PROTOCOLE DE MONTRÉAL".

DONNÉES TECHNIQUES

- Viscosité cinématique;
  - @ 40°C, cSt: 6,2
  - @ 100°C, cSt: 2,12
- Point d'éclair, °C: 47.5 (PMCC)
- Point d'ébullition, °C: 150 (essence minérale)

Formats	Numéros de produit
500 ml	150500 avec vaporisateur
1 L	150001
4 L	150004
20 L	150020
55 L	150055
205 L	150205

Les renseignements fournis dans ce document le sont à titre indicatif. ***HIPERTECH INC.,*** n'ayant aucun contrôle sur l'application et l'usage de ce produit, sa responsabilité se limite à la qualité du produit fourni.

2200, Léon-Harmel, suite 6, Québec (Québec) Canada G1N 4L2
Téléphone : **(418) 687-5533** Télécopieur : (418) 687-5534
Courriel : hipertech@hipertech.com