

## HT-MOLY

GRAISSE HYPERADHÉSIVE AU MOLY

La **HT-MOLY** est une GRAISSE HYPERADHÉSIVE AU MOLY conçue pour procurer un film lubrifiant mince et adhérent. La **HT-MOLY** est formulée à partir d'un épaississant, d'additifs et de polymères de dernière technologie ainsi que des huiles de bases soigneusement sélectionnées et d'un solvant à évaporation rapide. La **HT-MOLY** offre une excellente résistance au lessivage à l'eau, elle gardera ses propriétés même sous l'eau, après évaporation du solvant.

La **HT-MOLY**:

- Réduit friction et usure,
- Est renforcée au MOLY,
- Procure un film lubrifiant mince et adhérent,
- Possède d'excellentes propriétés pénétrantes,
- Peut-être utilisée sous l'eau.

La **HT-MOLY** est idéale pour les:

- Engrenages exposés,
- Sellettes d'attelage,
- Câbles métalliques,
- Chaînes,
- Treuils,
- Glissières,
- Goupilles,
- Bagues,
- Et pour toutes autres applications nécessitant un lubrifiant offrant d'excellentes propriétés d'adhérence et de résistance au lessivage à l'eau.

### MODE D'EMPLOI :

#### VALVE AÉROSOL À DOUBLE ACTION

- Appuyer sur la valve pour obtenir une vaporisation en éventail et un film uniforme.
- Incliner la valve vers l'avant pour obtenir un jet fin d'environ 8 pieds.

Format	Numéro de produit
396 gr	143396

Les renseignements fournis dans ce document le sont à titre indicatif. **HIPERTECH INC.**, n'ayant aucun contrôle sur l'application et l'usage de ce produit, sa responsabilité se limite à la qualité du produit fourni.