HIPERTECH

FICHE TECHNIQUE

TRAITEMENTS ANTIFRICTION

LST

TRAITEMENT POUR DIFFÉRENTIELS AUTOBLOQUANTS

Le TRAITEMENT POUR DIFFÉRENTIELS AUTOBLOQUANTS **LST** est formulé à partir de composantes de première qualité telles que des modificateurs de friction qui améliorent les caractéristiques de friction de l'huile de façon à réduire le glissement des divers mécanismes d'embrayage.

Le TRAITEMENT POUR DIFFÉRENTIELS AUTOBLOQUANTS **LST** aide à :

- Réduire l'usure et les bruits d'engrenages,
- Empêcher le glaçage des disques et des bandes,
- Diminuer les températures de fonctionnement.

Le **LST** peut être utilisé dans les différentiels autobloquants, ponts autobloquants, transmissions, trans-hydrauliques et freins qui baignent dans l'huile, équipant les automobiles, camions, véhicules à quatre roues motrices, VTT, tracteurs agricoles, machineries forestières et autres pièces d'équipement. Le **LST** est compatible aux huiles minérales, semi-synthétiques et à la plupart des huiles synthétiques.

Le **LST** renforce les propriétés de l'huile. Il procure:

- Une meilleure résistance à l'oxydation,
- Une protection accrue contre la corrosion,
- Des propriétés anti-mousse améliorées,
- Des propriétés détergentes et dispersantes accrues.

MODE D'EMPLOI :

- Pour les automobiles et camions légers, ajouter 250 ml de **LST** à l'huile du différentiel.
- Pour autres applications, ajouter 10 % de **LST** à l'huile du différentiel.
- Pour obtenir un rendement optimal, ajouter **LST** à de l'huile neuve.

DONNÉES TECHNIQUES

- Viscosité cinématique;
  - @ 40°C, cSt : 65.93
  - @ 100°C, cSt : 8.78
- Indice de viscosité : 106
- Point d'éclair, °C : >185
- Point d'ébullition, °C : > 315

Formats	Numéros de produit
250 ml	112250
1 L	112001
4 L	112004
20 L	112020
55 L	112055
205 L	112205

Les renseignements fournis dans ce document le sont à titre indicatif. HIPERTECH INC., n'ayant aucun contrôle sur l'application et l'usage de ce produit, sa responsabilité se limite à la qualité du produit fourni.

2200, Léon-Harmel, suite 6, Québec (Québec) Canada G1N 4L2
Téléphone : **(418) 687-5533** Télécopieur : (418) 687-5534
Courriel : hipertech@hipertech.com